



Калибровочные станции Гарвекс



Калибровочная станция – это устройство, позволяющее автоматически калибровать датчики уровня топлива, устанавливаемые в баки транспортных средств.

Калибровочная станция состоит из: электронасоса, электромагнитного клапана, счетчика топлива (объемомера), контроллера управления КВОТА-2, фильтра грубой очистки топлива и обратного клапана. Калибровочные станции могут быть выполнены в трех вариантах по питанию: 12 вольт, 24 вольта и 220 вольт. Станции могут быть изготовлены в двух вариантах с точностью выдачи топлива 0,5% и 0,25%. Размеры рукавов (ВХОД/ВЫХОД) - 1".

Вес – 35 кг.

Габаритные размеры – Ширина/Длина/Высота 390x317x392

Функциональные возможности станции:

- одновременно опрашивать и формировать градуировочную таблицу для 6-ти датчиков уровня топлива;
- производить первоначальную настройку датчиков уровня топлива;
- Устанавливать диапазон, в котором будут вестись измерения уровня топлива - максимальную верхнюю и нижнюю точки и записывать их в память датчика.
- Задавать датчикам уровня топлива адреса.
- Хранить в собственной энергонезависимой памяти одновременно до 100 градуированных таблиц.
- Иметь возможность автоматически передавать калибровочные таблицы в соответствующий раздел сервиса Гарвекс «АЗС-Онлайн» «калибровочные станции».
- Иметь возможность ручного формирования калибровочной таблицы через калибровочную станцию.
- Станция имеет возможность холодного пуска насоса для наполнения системы топливом.
- Станция имеет режим «забор топлива из бака ТС» - данный режим запускается монтажником, и станция фиксирует, сколько топлива монтажник забрал из бака транспортного средства.
- Станция имеет возможность определения своего местоположения в момент своей работы.

У всех пользователей станцией и сервисом Гарвекс «АЗС-Онлайн» могут быть личные кабинеты с возможностью доступа с мобильного устройства. Через удобный веб-интерфейс имеется возможность в режиме реального времени отслеживать состояние станции и управлять ей!

Также станция имеет возможность выгрузки калибровочных таблиц на USB-флеш карту.

Цены:

Калибровочные станции 220 вольт:

- С точностью выдачи топлива 0.5% импульсный счетчик, клапан эл.магнитный - **137 800 рублей.**
-
- С точностью учета топлива 0.25% объемомер, клапан эл.магнитный - **175 200 рублей.**

Калибровочные станции 12/24 вольт:

- С точностью выдачи топлива 0.5% импульсный счетчик, клапан эл.магнитный - **148 300 рублей.**
-
- С точностью учета топлива 0.25% объемомер, клапан эл.магнитный - **189 400 рублей.**